


# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Macacão Saneamento Impermeável

- a) **Certificado de Aprovação:** nº 42.099
- b) **Referência:** 608
- c) **Proteção:** Tronco, membros superiores e membros inferiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica.



Neste caso, índices representam os ensaios realizados e os níveis de desempenho alcançados, conforme a tabela mostrada abaixo:


		Classes	
		Mín. 1	Máx. 3
3	Resistência à penetração de água.	1	3
1	Resistência ao vapor de água	1	3

d) **Instruções sobre uso, conservação e limpeza:**

- ✓ Não entrar em contato com objetos cortantes;
- ✓ Verificar o tamanho do equipamento para utilizar o tamanho correto para seu corpo;
- ✓ Vestir o equipamento cuidadosamente. Recomenda-se retirar relógios e outros acessórios que possam perfurar o equipamento;
- ✓ Descartar em local apropriado;
- ✓ Não faça alterações no equipamento;
- ✓ Não utilizar o equipamento em locais com alta temperatura;
- ✓ Não armazenar o equipamento molhado.

  
Temperatura máx. 40°.

  
Não alvejar.

  
Não secar em máquina.

  
Não passar a ferro.

  
Não lavar a seco.

- e) **Modo de vestir e desvestir:** Coloque os membros inferiores nas respectivas pernas, coloque os braços nas respectivas mangas, ajuste o capuz e faça o fechamento frontal. Para desvestir o equipamento, retire o capuz, abra o fechamento frontal, retire os braços de ambas às mangas e retire os membros inferiores das pernas.
- f) **Tamanho:** PP, P, M, G, GG e GGX.
- g) **Norma de ensaio utilizada:** EN 343 +A1 :2007 e BS 3546:1974.

- h) **Enquadramento do Epi na relação do anexo 1 da NR-6:** H.1, letra C.
- i) **Restrições e limitações do equipamento:** Não utilizarem locais de alta temperatura e em linhas vivas de energia.
- j) **Descritivo técnico:** Macacão confeccionado em náilon emborrachado (tecido poliamida de 190 fios com base de Polivinil Cloreto - PVC), fechamento com costuras duplas impermeabilizadas. Possui capuz. Fechamento frontal através de zíper. Possui acoplagem nos punhos de luva de PVC (fabricante da luva: Ansell Brasil LTDA, CA nº 26.043) e nas pernas de bota de PVC (fabricante da bota: BSB Produtora de Equipamentos de Proteção Individual S.A., CA nº 37.456).
- k) **Vida útil ou periodicidade de substituição de todo ou das partes do EPI que sofram deterioração com o uso:** 02 anos.
- l) **Armazenagem e transporte:** Armazená-lo limpo em local fresco e arejado, sem exposição direta ao sol e ao calor. Transporta-lo de forma cuidadosa, empilhamento máximo 05 caixas, contendo 30 unidades em cada, sem exposição direta ao sol e ao calor.
- m) **Declaração do fabricante ou importador de que o equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário:** Este equipamento não contém substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar danos ao usuário.
- n) **Método para marcação da vestimenta para identificação ou visibilidade:** Não aplicável.
- o) **Roupas de baixo recomendadas:** Roupas de algodão.
- p) **Incompatibilidade com outros EPI passíveis de serem usados simultaneamente:** Sem incompatibilidades
- q) **Testes a serem feitos pelo usuário antes do uso:** Verifique se manequim (tamanho) corresponde ao tamanho ideal do usuário.
- r) **Garantia:** 180 dias para defeitos de fabricação.
- s) **Frequência de inspeção de detalhes:** Antes e depois de cada utilização.
- t) **Considerações ou fatores que reduzem significativamente as qualidades de proteção da vestimenta de proteção química:** Rasgos e perfurações

**TEMPO DE USO RESTRITO**